



ACRILÁQUA (Primário Aquoso Branco)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de resinas acrílicas com muito bom poder de cobertura.

Possui muito boas propriedades de resistência à alcalinidade, de excelente aderência e muito bom fixador para paredes caiadas.

INDICAÇÃO

Indicado como isolante e como selante em situações em que se deve ter em conta a humidade, a alcalinidade e o farinamento do substrato. Utiliza-se também como preparador da superfície a pintar.

Não indicado para paredes em gesso projectado.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor – Branca, creme, rosa, cinza, verde e azul.
- Aspeto - Líquido esbranquiçado
- Viscosidade - (35 - 45)"cF4
- Secagem:
 - Isento- 30 Minutos
 - Repintura- 3 - 4 Horas (T=20°C)
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/g): 50 g/L (2007) / 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 7.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Aplicar tal como é fornecido
- Diluente de limpeza- Água

Cópia não controlada

**VOUGATINTAS**
Indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





ACRILÁQUA (Primário Aquoso Branco)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas e isentas de poeiras e de gorduras.
- Aplicar o produto com trinchá ou rolo anti-gota.
- Aplicar de preferência em interiores, como primeira demão sobre o suporte.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Depende do tipo de suporte e das condições de aplicação. Considera-se, no entanto, como valor médio 8 a 10m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não perigoso.
- Impedir que o produto entre em redes de esgotos ou em redes de água.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

