EMPILHADORES TODO-O-TERRENO

FD25T-C2WD

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE DE CARGA (KG)	2500
CENTRO DE CARGA (MM)	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA MÁX. DO MASTRO (PADRÃO) (MM)	3000
ALTURA DE ELEVAÇÃO (MM)	160
DIMENSÕES DOS GARFOS (MM)	1070x122x40
REGULAÇÃO DOS GARFOS (MIN./MÁX.) (MM)	250/1160
INCLINAÇÃO DO MASTRO (FRENTE/TRÁS)(DEG)	10°/12°
DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO (MM)	270
COMPRIMENTO (FIM DOS GARFOS) (MM)	2946
LARGURA (MM)	1557,5
ALTURA MÍNIMA DO MASTRO (MM)	2265
ALTURA MÁX. DE TRABALHO (COM GRADE) (MM)	4175
ALTURA DO TETO PROTETOR (MM)	2256,5
RAIO DE GIRO MÍN. (MM)	2870

DESEMPENHO

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (C/CARGA - S/CARGA) (KM/H)	20/18
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO (C/CARGA) (MM/S)	570
VELOCIDADE DE DESCIDA (C/CARGA) (MM/S)	600
FORÇA DE TRAÇÃO MÁX. (C/CARGA - S/CARGA) (KN)	17
CAPACIDADE MÁX. DE SUBIDA (C/CARGA - S/CARGA) (%)	20
PNEU DIANTEIRO	12-16.5-12PR
PNEU TRASEIRO	27x10-12-12PR
PISTA DIANTEIRA (MM)	1250,5
PISTA TRASEIRA (MM)	1205
PRESSÃO DOS PNEUS DIANTEIROS (BAR)	680
PRESSÃO DOS PNEUS TRASEIROS (BAR)	650
ALTURA INTERNA DO ASSENTO AO TETO (MM)	1010
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM)	1880
PESO (KG)	4465
DISTRIBUIÇÃO DO PESO CARREGADO EIXO DIANTEIRO (KG)	5990

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811

DISTRIBUIÇÃO DO PESO CARREGADO EIXO TRASEIRO (KG)	975
DISTRIBUIÇÃO DE PESO SEM CARGA EIXO DIANTEIRO (KG)	1785
DISTRIBUIÇÃO DE PESO SEM CARGA DO EIXO TRASEIRO (KG)	2680

POTÊNCIA E TRANSMISSÃO

BATERIA (VOLTAGEM/CAPACIDADE) (V/AH)	12/70

MOTOR

MODELO	V2607 EURO V
FABRICANTE	KUBOTA
POTÊNCIA NOMINAL (KW/RPM)	35,3/2250
TORQUE NOMINAL (N.M/RPM)	177/1700
N° DE CILINDROS	4
DIÂMETRO X CURSO (MM)	94x120
CILINDRADA (L)	3,331
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (L)	55
TIPO DE TRANSMISSÃO	YQXD30-XH
VELOCIDADES (FRENTE/TRÁS)	1/1
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (PARA ACESSÓRIOS) (MPA)	20

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811